

Prodotto: Attacchino acciaio inox 3/8" F X 3/8" F serie INOX 20cm

Codice: ATCIN03020205

Peso: 0.08 kg

Dimensioni imballo (LxWxH): 2.5 x 2.5 x 20 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN04020205 Attacchino acciaio inox 1/2" M x 1/2" F serie INOX



Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX




ATCIN02020205 Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX









Prodotto: Attacchino acciaio inox 3/8" F X 3/8" F serie INOX 25cm

Codice: ATCIN03025205

Peso: 0.09 kg

Dimensioni imballo (LxWxH): 2.5 x 2.5 x 25 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN04020205 Attacchino acciaio inox 1/2" M x 1/2" F serie INOX



Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX




ATCIN02020205 Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX



Attacchino acciaio inox 1/2" F x 1/2" F serie INOX







Prodotto: Attacchino acciaio inox 3/8" F X 3/8" F serie INOX 30cm

Codice: ATCIN03030205

Peso: 0.1 kg

Dimensioni imballo (LxWxH): 2.5 x 2.5 x 30 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN04020205 Attacchino acciaio inox 1/2" M x 1/2" F serie INOX



Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX




Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX









Prodotto: Attacchino acciaio inox 3/8" F X 3/8" F serie INOX 35cm

Codice: ATCIN03035205

Peso: 0.1 kg

Dimensioni imballo (LxWxH): 2.5 x 2.5 x 35 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN04020205 Attacchino acciaio inox 1/2" M x 1/2" F serie INOX



Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX




ATCIN02020205 Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX









Prodotto: Attacchino acciaio inox 3/8" F X 3/8" F serie INOX 40cm

Codice: ATCIN03040205

Peso: 0.11 kg

Dimensioni imballo (LxWxH): 2.5 x 2.5 x 40 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN04020205 Attacchino acciaio inox 1/2" M x 1/2" F serie INOX



Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX




ATCIN02020205 Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX









Prodotto: Attacchino acciaio inox 3/8" F X 3/8" F serie INOX 45cm

Codice: ATCIN03045205

Peso: 0.12 kg

Dimensioni imballo (LxWxH): 2.5 x 2.5 x 45 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN04020205 Attacchino acciaio inox 1/2" M x 1/2" F serie INOX



Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX




ATCIN02020205 Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX









Prodotto: Attacchino acciaio inox 3/8" F X 3/8" F serie INOX 50cm

Codice: ATCIN03050205

Peso: 0.13 kg

Dimensioni imballo (LxWxH): 2.5 x 2.5 x 50 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN04020205 Attacchino acciaio inox 1/2" M x 1/2" F serie INOX



Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX




ATCIN02020205 Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX









Prodotto: Attacchino acciaio inox 3/8" F X 3/8" F serie INOX 60cm

Codice: ATCIN03060205

Peso: 0.14 kg

Dimensioni imballo (LxWxH): 2.5 x 2.5 x 60 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN04020205 Attacchino acciaio inox 1/2" M x 1/2" F serie INOX



Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX




ATCIN02020205 Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX









Prodotto: Attacchino acciaio inox 3/8" F X 3/8" F serie INOX 70cm

Codice: ATCIN03070205

Peso: 0.16 kg

Dimensioni imballo (LxWxH): 2.5 x 2.5 x 70 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN04020205 Attacchino acciaio inox 1/2" M x 1/2" F serie INOX



Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX




ATCIN02020205 Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX









Prodotto: Attacchino acciaio inox 3/8" F X 3/8" F serie INOX 80cm

Codice: ATCIN03080205

Peso: 0.18 kg

Dimensioni imballo (LxWxH): 2.5 x 2.5 x 80 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN04020205 Attacchino acciaio inox 1/2" M x 1/2" F serie INOX



Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX




ATCIN02020205 Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX









Prodotto: Attacchino acciaio inox 3/8" F X 3/8" F serie INOX 100cm

Codice: ATCIN03100205

Peso: 0.21 kg

Dimensioni imballo (LxWxH): 2.5 x 2.5 x 100 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F. Completo di guarnizioni. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, connessione 3/8" F x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304, spessore 0,22 mm, guarnizioni in gomma ½" inserite, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

Accessori e prodotti correlati



ATCIN04020205 Attacchino acciaio inox 1/2" M x 1/2" F serie INOX



Attacchino acciaio inox 1/2" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN06020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 3/8" F serie INOX



ATCIN07020205 Attacchino acciaio inox 3/8" M x 1/2" F serie INOX



Attacchino acciaio inox 1/2" F x 3/8" F serie INOX

