

**Prodotto** : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 3/8" F serie INOX 20cm

**Codice** : ATCIN05020205

**Peso** : 0.08 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 2.5 x 2.5 x 20 cm

## DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

**Dimensioni disponibili:** 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 1/2" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



## Accessori e prodotti correlati



**ATCIN06020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN07020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN03020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" F x 3/8" F  
serie INOX




**ATCIN02020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN04020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN01020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 1/2" F  
serie INOX



**Prodotto** : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 3/8" F serie INOX 25cm

**Codice** : ATCIN05025205

**Peso** : 0.09 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 2.5 x 2.5 x 25 cm

## DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

**Dimensioni disponibili:** 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 1/2" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.

## Accessori e prodotti correlati



**ATCIN06020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN07020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN03020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" F x 3/8" F  
serie INOX




**ATCIN02020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN04020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN01020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 1/2" F  
serie INOX



**Prodotto** : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 3/8" F serie INOX 30cm

**Codice** : ATCIN05030205

**Peso** : 0.1 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 2.5 x 2.5 x 30 cm

## DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

**Dimensioni disponibili:** 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 1/2" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



## Accessori e prodotti correlati



**ATCIN06020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN07020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN03020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" F x 3/8" F  
serie INOX




**ATCIN02020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN04020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN01020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 1/2" F  
serie INOX



**Prodotto** : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 3/8" F serie INOX 35cm

**Codice** : ATCIN05035205

**Peso** : 0.1 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 2.5 x 2.5 x 35 cm

## DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

**Dimensioni disponibili:** 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 1/2" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



## Accessori e prodotti correlati



**ATCIN06020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN07020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN03020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" F x 3/8" F  
serie INOX




**ATCIN02020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN04020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN01020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 1/2" F  
serie INOX



**Prodotto** : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 3/8" F serie INOX 40cm

**Codice** : ATCIN05040205

**Peso** : 0.11 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 2.5 x 2.5 x 40 cm

## DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

**Dimensioni disponibili:** 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 1/2" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



## Accessori e prodotti correlati



**ATCIN06020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN07020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN03020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" F x 3/8" F  
serie INOX




**ATCIN02020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN04020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN01020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 1/2" F  
serie INOX



**Prodotto** : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 3/8" F serie INOX 45cm

**Codice** : ATCIN05045205

**Peso** : 0.12 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 2.5 x 2.5 x 45 cm

## DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

**Dimensioni disponibili:** 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 1/2" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



## Accessori e prodotti correlati



**ATCIN06020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN07020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN03020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" F x 3/8" F  
serie INOX




**ATCIN02020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN04020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN01020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 1/2" F  
serie INOX



**Prodotto** : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 3/8" F serie INOX 50cm

**Codice** : ATCIN05050205

**Peso** : 0.13 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 2.5 x 2.5 x 50 cm

## DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

**Dimensioni disponibili:** 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 1/2" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



## Accessori e prodotti correlati



**ATCIN06020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN07020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN03020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" F x 3/8" F  
serie INOX




**ATCIN02020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN04020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN01020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 1/2" F  
serie INOX



**Prodotto** : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 3/8" F serie INOX 60cm

**Codice** : ATCIN05060205

**Peso** : 0.14 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 2.5 x 2.5 x 60 cm

## DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

**Dimensioni disponibili:** 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 1/2" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



## Accessori e prodotti correlati



**ATCIN06020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN07020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN03020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" F x 3/8" F  
serie INOX




**ATCIN02020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN04020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN01020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 1/2" F  
serie INOX





**Prodotto** : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 3/8" F serie INOX 70cm

**Codice** : ATCIN05070205

**Peso** : 0.16 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 2.5 x 2.5 x 70 cm

## DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

**Dimensioni disponibili:** 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 1/2" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



## Accessori e prodotti correlati



**ATCIN06020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN07020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN03020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" F x 3/8" F  
serie INOX




**ATCIN02020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN04020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN01020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 1/2" F  
serie INOX



**Prodotto** : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 3/8" F serie INOX 80cm

**Codice** : ATCIN05080205

**Peso** : 0.18 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 2.5 x 2.5 x 80 cm

## DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

**Dimensioni disponibili:** 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 1/2" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



## Accessori e prodotti correlati



**ATCIN06020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN07020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN03020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" F x 3/8" F  
serie INOX




**ATCIN02020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN04020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN01020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 1/2" F  
serie INOX



**Prodotto** : Attacchino acciaio inox 1/2" M X 3/8" F serie INOX 100cm

**Codice** : ATCIN05100205

**Peso** : 0.21 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 2.5 x 2.5 x 100 cm

## DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 1/2" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

**Dimensioni disponibili:** 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 1/2" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



## Accessori e prodotti correlati



**ATCIN06020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN07020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN03020205**  
Attacchino acciaio  
inox 3/8" F x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN02020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 3/8" F  
serie INOX



**ATCIN04020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" M x 1/2" F  
serie INOX



**ATCIN01020205**  
Attacchino acciaio  
inox 1/2" F x 1/2" F  
serie INOX

