

Prodotto : Attacchino acciaio inox 3/8" M X 3/8" F serie INOX 20cm

Codice : ATCIN06020205

Peso : 0.08 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 20 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 3/8" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



Accessori e prodotti correlati



ATCIN07020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN05020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 3/8" F
serie INOX




ATCIN02020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN04020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN01020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 1/2" F
serie INOX



Prodotto : Attacchino acciaio inox 3/8" M X 3/8" F serie INOX 25cm

Codice : ATCIN06025205

Peso : 0.09 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 25 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 3/8" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



Accessori e prodotti correlati



ATCIN07020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN05020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 3/8" F
serie INOX




ATCIN02020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN04020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN01020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 1/2" F
serie INOX



Prodotto : Attacchino acciaio inox 3/8" M X 3/8" F serie INOX 30cm

Codice : ATCIN06030205

Peso : 0.1 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 30 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 3/8" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



Accessori e prodotti correlati



ATCIN07020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN05020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 3/8" F
serie INOX




ATCIN02020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN04020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN01020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 1/2" F
serie INOX



Prodotto : Attacchino acciaio inox 3/8" M X 3/8" F serie INOX 35cm

Codice : ATCIN06035205

Peso : 0.1 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 35 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 3/8" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



Accessori e prodotti correlati



ATCIN07020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN05020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 3/8" F
serie INOX




ATCIN02020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN04020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN01020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 1/2" F
serie INOX



Prodotto : Attacchino acciaio inox 3/8" M X 3/8" F serie INOX 40cm

Codice : ATCIN06040205

Peso : 0.11 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 40 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 3/8" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



Accessori e prodotti correlati



ATCIN07020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN05020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 3/8" F
serie INOX




ATCIN02020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN04020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN01020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 1/2" F
serie INOX



Prodotto : Attacchino acciaio inox 3/8" M X 3/8" F serie INOX 45cm

Codice : ATCIN06045205

Peso : 0.12 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 45 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 3/8" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



Accessori e prodotti correlati



ATCIN07020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN05020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 3/8" F
serie INOX




ATCIN02020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN04020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN01020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 1/2" F
serie INOX



Prodotto : Attacchino acciaio inox 3/8" M X 3/8" F serie INOX 50cm

Codice : ATCIN06050205

Peso : 0.13 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 50 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 3/8" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



Accessori e prodotti correlati



ATCIN07020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN05020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 3/8" F
serie INOX




ATCIN02020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN04020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN01020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 1/2" F
serie INOX



Prodotto : Attacchino acciaio inox 3/8" M X 3/8" F serie INOX 60cm

Codice : ATCIN06060205

Peso : 0.14 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 60 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 3/8" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



Accessori e prodotti correlati



ATCIN07020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN05020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 3/8" F
serie INOX




ATCIN02020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN04020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN01020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 1/2" F
serie INOX



Prodotto : Attacchino acciaio inox 3/8" M X 3/8" F serie INOX 70cm

Codice : ATCIN06070205

Peso : 0.16 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 70 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 3/8" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



Accessori e prodotti correlati



ATCIN07020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN05020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 3/8" F
serie INOX




ATCIN02020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN04020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN01020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 1/2" F
serie INOX



Prodotto : Attacchino acciaio inox 3/8" M X 3/8" F serie INOX 80cm

Codice : ATCIN06080205

Peso : 0.18 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 80 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 3/8" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



Accessori e prodotti correlati



ATCIN07020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN05020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 3/8" F
serie INOX




ATCIN02020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN04020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN01020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 1/2" F
serie INOX



Prodotto : Attacchino acciaio inox 3/8" M X 3/8" F serie INOX 100cm

Codice : ATCIN06100205

Peso : 0.21 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 2.5 x 2.5 x 100 cm

DESCRIZIONE

Attacchino flessibile in acciaio inox a 7 fili AISI 304 DN 10 serie **INOX** Ø 14 mm, connessione 3/8" M x 3/8" F lunghezza 20 cm. Completo di guarnizione. Ideale per applicazioni idrosanitarie.

Dimensioni disponibili: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, attacchino in acciaio inox, 7 fili AISI 304 DN 10 Ø 14 mm, lunghezza 20 cm connessione 3/8" M x 3/8" F, tubo interno in gomma EPDM, raccordi e portagomma in ottone nichelato, bussole in acciaio inox AISI 304 spessore 0,22 mm, guarnizione in gomma 3/8" inserita, temperatura di esercizio da -4° a +90°, pressione massima di esercizio 15 BAR, pressione di scoppio 80 BAR, raggio di curvatura 45 mm, portata d'acqua a 3 BAR 63 lt/min, elevata resistenza, garanzia sul prodotto di 5 anni, imballo in sacchetto di plastica.



Accessori e prodotti correlati



ATCIN07020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN03020205
Attacchino acciaio
inox 3/8" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN05020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 3/8" F
serie INOX



ATCIN02020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 3/8" F
serie INOX



ATCIN04020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" M x 1/2" F
serie INOX



ATCIN01020205
Attacchino acciaio
inox 1/2" F x 1/2" F
serie INOX

