



Prodotto : Canalina filo pavimento serie LINE 100 cm versione STANDARD liscia

Codice : CNLLI100STL105

Peso : 3.8 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 12 x 15 x 109 cm

DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in acciaio inox AISI 304, della serie **LINE**, dal design moderno che si sposa con ambienti raffinati, ricercati, moderni e minimalisti dove il dettaglio, l'estetica e la funzionalità è richiesta. L'unica sul mercato ad avere un ingombro minimo di soli 85 mm (disponibile anche nella versione standard da 105 mm) ed è l'unica sul mercato ad essere modulabile e quindi possibile montarla in sequenza. La nuova canalina a pavimento in acciaio inox, è certificata a norme europee (**UNI EN 1253-2** e **UNI EN 274-1/2**) e presenta una serie di caratteristiche funzionali, che la rendono unica nel mercato.

Versioni disponibili: versione **STANDARD** h 105 mm filettata (F1), versione **STANDARD** h 105 mm liscia (L1), versione **RIBASSATA** h 85 mm filettata (F1), versione **RIBASSATA** h 85 mm liscia (L1), versione **US** con sifone, versione **US** senza sifone.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 85 mm oppure 105 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, modularità: montaggio in sequenza coprendo qualsiasi misura, trattamento galvanico brevettato, resistenza eccezionale ad ambienti acidi e salini, test effettuato di 2.000 ore in nebbia salina, sifone premontato con aggancio brevettato a tenuta stagna, possibilità di orientamento a 360° e di completa ispezionabilità, portata di scarico di 30 lt/min, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.

Accessori e prodotti correlati




CNLLI070STF105
Canalina a pavimento
serie LINE 70 cm

CNLLI080STF105
Canalina a pavimento
serie LINE 80 cm

CNLLI090STF105
Canalina a pavimento
serie LINE 90 cm

CNLLI120STF105
Canalina a pavimento
serie LINE 120 cm



Prodotto : Canalina filo pavimento serie LINE 100 cm versione STANDARD filettata

Codice : CNLLI100STF105

Peso : 3.8 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 12 x 15 x 109 cm

DESCRIZIONE

Canalina a pavimento in acciaio inox AISI 304, della serie **LINE**, dal design moderno che si sposa con ambienti raffinati, ricercati, moderni e minimalisti dove il dettaglio, l'estetica e la funzionalità è richiesta. L'unica sul mercato ad avere un ingombro minimo di soli 85 mm (disponibile anche nella versione standard da 105 mm) ed è l'unica sul mercato ad essere modulabile e quindi possibile montarla in sequenza. La nuova canalina a pavimento in acciaio inox, è certificata a norme europee (**UNI EN 1253-2** e **UNI EN 274-1/2**) e presenta una serie di caratteristiche funzionali, che la rendono unica nel mercato.

Versioni disponibili: versione **STANDARD** h 105 mm filettata (F1), versione **STANDARD** h 105 mm liscia (L1), versione **RIBASSATA** h 85 mm filettata (F1), versione **RIBASSATA** h 85 mm liscia (L1), versione **US** con sifone, versione **US** senza sifone.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 85 mm oppure 105 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, modularità: montaggio in sequenza coprendo qualsiasi misura, trattamento galvanico brevettato, resistenza eccezionale ad ambienti acidi e salini, test effettuato di 2.000 ore in nebbia salina, sifone premontato con aggancio brevettato a tenuta stagna, possibilità di orientamento a 360° e di completa ispezionabilità, portata di scarico di 30 lt/min, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turchi, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.

Accessori e prodotti correlati



Lung. 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 mm

VERSIONE STANDARD
Standard version

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

CNLLI070STF105
Canalina a pavimento
serie LINE 70 cm



CNLLI080STF105
Canalina a pavimento
serie LINE 80 cm



CNLLI090STF105
Canalina a pavimento
serie LINE 90 cm



CNLLI120STF105
Canalina a pavimento
serie LINE 120 cm



Prodotto : Canalina filo pavimento serie LINE 100 cm versione RIBASSATA filettata

Codice : CNLLI100RBF105

Peso : 3.8 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 12 x 15 x 109 cm

DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in acciaio inox AISI 304, della serie **LINE**, dal design moderno che si sposa con ambienti raffinati, ricercati, moderni e minimalisti dove il dettaglio, l'estetica e la funzionalità è richiesta. L'unica sul mercato ad avere un ingombro minimo di soli 85 mm (disponibile anche nella versione standard da 105 mm) ed è l'unica sul mercato ad essere modulabile e quindi possibile montarla in sequenza. La nuova canalina a pavimento in acciaio inox, è certificata a norme europee (**UNI EN 1253-2** e **UNI EN 274-1/2**) e presenta una serie di caratteristiche funzionali, che la rendono unica nel mercato.

Versioni disponibili: versione **STANDARD** h 105 mm filettata (F1), versione **STANDARD** h 105 mm liscia (L1), versione **RIBASSATA** h 85 mm filettata (F1), versione **RIBASSATA** h 85 mm liscia (L1), versione **US** con sifone, versione **US** senza sifone.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 85 mm oppure 105 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, modularità: montaggio in sequenza coprendo qualsiasi misura, trattamento galvanico brevettato, resistenza eccezionale ad ambienti acidi e salini, test effettuato di 2.000 ore in nebbia salina, sifone premontato con aggancio brevettato a tenuta stagna, possibilità di orientamento a 360° e di completa ispezionabilità, portata di scarico di 30 lt/min, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.

Accessori e prodotti correlati



CNLLI070STF105
Canalina a pavimento
serie LINE 70 cm

CNLLI080STF105
Canalina a pavimento
serie LINE 80 cm

CNLLI090STF105
Canalina a pavimento
serie LINE 90 cm

CNLLI120STF105
Canalina a pavimento
serie LINE 120 cm



Prodotto : Canalina filo pavimento serie LINE 100 cm versione RIBASSATA liscia

Codice : CNLLI100RBL105

Peso : 3.8 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 12 x 15 x 109 cm

DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in acciaio inox AISI 304, della serie **LINE**, dal design moderno che si sposa con ambienti raffinati, ricercati, moderni e minimalisti dove il dettaglio, l'estetica e la funzionalità è richiesta. L'unica sul mercato ad avere un ingombro minimo di soli 85 mm (disponibile anche nella versione standard da 105 mm) ed è l'unica sul mercato ad essere modulabile e quindi possibile montarla in sequenza. La nuova canalina a pavimento in acciaio inox, è certificata a norme europee (**UNI EN 1253-2** e **UNI EN 274-1/2**) e presenta una serie di caratteristiche funzionali, che la rendono unica nel mercato.

Versioni disponibili: versione **STANDARD** h 105 mm filettata (F1), versione **STANDARD** h 105 mm liscia (L1), versione **RIBASSATA** h 85 mm filettata (F1), versione **RIBASSATA** h 85 mm liscia (L1), versione **US** con sifone, versione **US** senza sifone.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 85 mm oppure 105 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, modularità: montaggio in sequenza coprendo qualsiasi misura, trattamento galvanico brevettato, resistenza eccezionale ad ambienti acidi e salini, test effettuato di 2.000 ore in nebbia salina, sifone premontato con aggancio brevettato a tenuta stagna, possibilità di orientamento a 360° e di completa ispezionabilità, portata di scarico di 30 lt/min, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.

Accessori e prodotti correlati



Lung. 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 mm

VERSIONE RIBASSATA

Low version

ALTEZZA TOTALE A FILO DI PAVIMENTO

Floor height from floor surface

70 cm

80 cm

90 cm

120 cm

70 cm

80 cm

90 cm

<p



Prodotto : Canalina filo pavimento serie LINE 100 cm versione US senza sifone

Codice : CNLLI100US0005

Peso : 3.8 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 12 x 15 x 109 cm

DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in acciaio inox AISI 304, della serie **LINE**, dal design moderno che si sposa con ambienti raffinati, ricercati, moderni e minimalisti dove il dettaglio, l'estetica e la funzionalità è richiesta. L'unica sul mercato ad avere un ingombro minimo di soli 85 mm (disponibile anche nella versione standard da 105 mm) ed è l'unica sul mercato ad essere modulabile e quindi possibile montarla in sequenza. La nuova canalina a pavimento in acciaio inox, è certificata a norme europee (**UNI EN 1253-2** e **UNI EN 274-1/2**) e presenta una serie di caratteristiche funzionali, che la rendono unica nel mercato.

Versioni disponibili: versione **STANDARD** h 105 mm filettata (F1), versione **STANDARD** h 105 mm liscia (L1), versione **RIBASSATA** h 85 mm filettata (F1), versione **RIBASSATA** h 85 mm liscia (L1), versione **US** con sifone, versione **US** senza sifone.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 85 mm oppure 105 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, modularità: montaggio in sequenza coprendo qualsiasi misura, trattamento galvanico brevettato, resistenza eccezionale ad ambienti acidi e salini, test effettuato di 2.000 ore in nebbia salina, sifone premontato con aggancio brevettato a tenuta stagna, possibilità di orientamento a 360° e di completa ispezionabilità, portata di scarico di 30 lt/min, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turchi, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.

Accessori e prodotti correlati



Lung. 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 mm

VERSIONE STANDARD

Standard version

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105

ALTEZZA TOTALE
A FILO PAVIMENTO
Total height from finished
floor surface

13

20

105



Prodotto : Canalina filo pavimento serie LINE 100 cm versione US con sifone

Codice : CNLLI100US0105

Peso : 3.8 kg

Dimensioni imballo (LxWxH) : 12 x 15 x 109 cm

DESCRIZIONE


Canalina a pavimento in acciaio inox AISI 304, della serie **LINE**, dal design moderno che si sposa con ambienti raffinati, ricercati, moderni e minimalisti dove il dettaglio, l'estetica e la funzionalità è richiesta. L'unica sul mercato ad avere un ingombro minimo di soli 85 mm (disponibile anche nella versione standard da 105 mm) ed è l'unica sul mercato ad essere modulabile e quindi possibile montarla in sequenza. La nuova canalina a pavimento in acciaio inox, è certificata a norme europee (**UNI EN 1253-2** e **UNI EN 274-1/2**) e presenta una serie di caratteristiche funzionali, che la rendono unica nel mercato.

Versioni disponibili: versione **STANDARD** h 105 mm filettata (F1), versione **STANDARD** h 105 mm liscia (L1), versione **RIBASSATA** h 85 mm filettata (F1), versione **RIBASSATA** h 85 mm liscia (L1), versione **US** con sifone, versione **US** senza sifone.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 85 mm oppure 105 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, modularità: montaggio in sequenza coprendo qualsiasi misura, trattamento galvanico brevettato, resistenza eccezionale ad ambienti acidi e salini, test effettuato di 2.000 ore in nebbia salina, sifone premontato con aggancio brevettato a tenuta stagna, possibilità di orientamento a 360° e di completa ispezionabilità, portata di scarico di 30 lt/min, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.

Accessori e prodotti correlati



Lung. 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 mm

VERSIONE RIBASSATA

Low version

ALTEZZA TOTALE A FILO DI PAVIMENTO

Total height to floor surface

70 cm

80 cm

90 cm

120 cm

CNLLI070STF105

Canalina a pavimento
serie LINE 70 cm

CNLLI080STF105

Canalina a pavimento
serie LINE 80 cm

CNLLI090STF105

Canalina a pavimento
serie LINE 90 cm

CNLLI120STF105

Canalina a pavimento
serie LINE 120 cm