
Prodotto : Canalina filo pavimento serie PAVING 100 cm versione STANDARD liscia
Codice : CNLPA100STL105
Peso : 3.8 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 12 x 15 x 109 cm





DESCRIZIONE

Canalina a pavimento in acciaio inox AISI 304, della serie **PAVING** dal design moderno che si sposa con ambienti raffinati, ricercati, moderni e minimalisti dove il dettaglio, l'estetica e la funzionalità e' richiesta. L'unica sul mercato ad avere un ingombro minimo di soli 85 mm (disponibile anche nella versione standard da 105 mm) ed è l'unica sul mercato ad essere modulabile e quindi possibile montarla in sequenza. La nuova canalina a pavimento in acciaio inox, è certificata a norme europee (**UNI EN 1253-2 e UNI EN 274-1/2**) e presenta una serie di caratteristiche funzionali, che la rendono unica nel mercato.

Versioni disponibili: versione **STANDARD** h 105 mm filettata (F1), versione **STANDARD** h 105 mm liscia (L1), versione **RIBASSATA** h 85 mm filettata (F1), versione **RIBASSATA** h 85 mm liscia (L1), versione **US** con sifone, versione **US** senza sifone.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 85 mm oppure 105 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, modularità: montaggio in sequenza coprendo qualsiasi misura, trattamento galvanico brevettato, resistenza eccezionale ad ambienti acidi e salini, test effettuato di 2.000 ore in nebbia salina, sifone premontato con aggancio brevettato a tenuta stagna, possibilità di orientamento a 360° e di completa ispezionabilità, portata di scarico di 30 lt/min, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.

Accessori e prodotti correlati



CNLPA070STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 70 cm



CNLPA080STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 80 cm



CNLPA090STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 90 cm




CNLPA120STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 120 cm

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Canalina filo pavimento serie PAVING 100 cm versione STANDARD filettata
Codice : CNLPA100STF105
Peso : 3.8 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 12 x 15 x 109 cm





DESCRIZIONE

Canalina a pavimento in acciaio inox AISI 304, della serie **PAVING** dal design moderno che si sposa con ambienti raffinati, ricercati, moderni e minimalisti dove il dettaglio, l'estetica e la funzionalità e' richiesta. L'unica sul mercato ad avere un ingombro minimo di soli 85 mm (disponibile anche nella versione standard da 105 mm) ed è l'unica sul mercato ad essere modulabile e quindi possibile montarla in sequenza. La nuova canalina a pavimento in acciaio inox, è certificata a norme europee (**UNI EN 1253-2 e UNI EN 274-1/2**) e presenta una serie di caratteristiche funzionali, che la rendono unica nel mercato.

Versioni disponibili: versione **STANDARD** h 105 mm filettata (F1), versione **STANDARD** h 105 mm liscia (L1), versione **RIBASSATA** h 85 mm filettata (F1), versione **RIBASSATA** h 85 mm liscia (L1), versione **US** con sifone, versione **US** senza sifone.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 85 mm oppure 105 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, modularità: montaggio in sequenza coprendo qualsiasi misura, trattamento galvanico brevettato, resistenza eccezionale ad ambienti acidi e salini, test effettuato di 2.000 ore in nebbia salina, sifone premontato con aggancio brevettato a tenuta stagna, possibilità di orientamento a 360° e di completa ispezionabilità, portata di scarico di 30 lt/min, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.

Accessori e prodotti correlati



CNLPA070STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 70 cm



CNLPA080STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 80 cm



CNLPA090STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 90 cm




CNLPA120STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 120 cm

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Canalina filo pavimento serie PAVING 100 cm versione RIBASSATA filettata
Codice : CNLPA100RBF105
Peso : 3.8 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 12 x 15 x 109 cm





DESCRIZIONE

Canalina a pavimento in acciaio inox AISI 304, della serie **PAVING** dal design moderno che si sposa con ambienti raffinati, ricercati, moderni e minimalisti dove il dettaglio, l'estetica e la funzionalità e' richiesta. L'unica sul mercato ad avere un ingombro minimo di soli 85 mm (disponibile anche nella versione standard da 105 mm) ed è l'unica sul mercato ad essere modulabile e quindi possibile montarla in sequenza. La nuova canalina a pavimento in acciaio inox, è certificata a norme europee (**UNI EN 1253-2 e UNI EN 274-1/2**) e presenta una serie di caratteristiche funzionali, che la rendono unica nel mercato.

Versioni disponibili: versione **STANDARD** h 105 mm filettata (F1), versione **STANDARD** h 105 mm liscia (L1), versione **RIBASSATA** h 85 mm filettata (F1), versione **RIBASSATA** h 85 mm liscia (L1), versione **US** con sifone, versione **US** senza sifone.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 85 mm oppure 105 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, modularità: montaggio in sequenza coprendo qualsiasi misura, trattamento galvanico brevettato, resistenza eccezionale ad ambienti acidi e salini, test effettuato di 2.000 ore in nebbia salina, sifone premontato con aggancio brevettato a tenuta stagna, possibilità di orientamento a 360° e di completa ispezionabilità, portata di scarico di 30 lt/min, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.

Accessori e prodotti correlati



CNLPA070STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 70 cm



CNLPA080STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 80 cm



CNLPA090STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 90 cm




CNLPA120STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 120 cm

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Canalina filo pavimento serie PAVING 100 cm versione RIBASSATA liscia
Codice : CNLPA100RBL105
Peso : 3.8 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 12 x 15 x 109 cm





DESCRIZIONE

Canalina a pavimento in acciaio inox AISI 304, della serie **PAVING** dal design moderno che si sposa con ambienti raffinati, ricercati, moderni e minimalisti dove il dettaglio, l'estetica e la funzionalità e' richiesta. L'unica sul mercato ad avere un ingombro minimo di soli 85 mm (disponibile anche nella versione standard da 105 mm) ed è l'unica sul mercato ad essere modulabile e quindi possibile montarla in sequenza. La nuova canalina a pavimento in acciaio inox, è certificata a norme europee (**UNI EN 1253-2 e UNI EN 274-1/2**) e presenta una serie di caratteristiche funzionali, che la rendono unica nel mercato.

Versioni disponibili: versione **STANDARD** h 105 mm filettata (F1), versione **STANDARD** h 105 mm liscia (L1), versione **RIBASSATA** h 85 mm filettata (F1), versione **RIBASSATA** h 85 mm liscia (L1), versione **US** con sifone, versione **US** senza sifone.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 85 mm oppure 105 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, modularità: montaggio in sequenza coprendo qualsiasi misura, trattamento galvanico brevettato, resistenza eccezionale ad ambienti acidi e salini, test effettuato di 2.000 ore in nebbia salina, sifone premontato con aggancio brevettato a tenuta stagna, possibilità di orientamento a 360° e di completa ispezionabilità, portata di scarico di 30 lt/min, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.

Accessori e prodotti correlati



CNLPA070STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 70 cm



CNLPA080STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 80 cm



CNLPA090STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 90 cm




CNLPA120STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 120 cm

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Canalina filo pavimento serie PAVING 100 cm versione US senza sifone
Codice : CNLPA100US0005
Peso : 3.8 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 12 x 15 x 109 cm





DESCRIZIONE

Canalina a pavimento in acciaio inox AISI 304, della serie **PAVING** dal design moderno che si sposa con ambienti raffinati, ricercati, moderni e minimalisti dove il dettaglio, l'estetica e la funzionalità e' richiesta. L'unica sul mercato ad avere un ingombro minimo di soli 85 mm (disponibile anche nella versione standard da 105 mm) ed è l'unica sul mercato ad essere modulabile e quindi possibile montarla in sequenza. La nuova canalina a pavimento in acciaio inox, è certificata a norme europee (**UNI EN 1253-2 e UNI EN 274-1/2**) e presenta una serie di caratteristiche funzionali, che la rendono unica nel mercato.

Versioni disponibili: versione **STANDARD** h 105 mm filettata (F1), versione **STANDARD** h 105 mm liscia (L1), versione **RIBASSATA** h 85 mm filettata (F1), versione **RIBASSATA** h 85 mm liscia (L1), versione **US** con sifone, versione **US** senza sifone.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 85 mm oppure 105 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, modularità: montaggio in sequenza coprendo qualsiasi misura, trattamento galvanico brevettato, resistenza eccezionale ad ambienti acidi e salini, test effettuato di 2.000 ore in nebbia salina, sifone premontato con aggancio brevettato a tenuta stagna, possibilità di orientamento a 360° e di completa ispezionabilità, portata di scarico di 30 lt/min, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.

Accessori e prodotti correlati



CNLPA070STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 70 cm



CNLPA080STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 80 cm



CNLPA090STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 90 cm




CNLPA120STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 120 cm

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Canalina filo pavimento serie PAVING 100 cm versione US con sifone
Codice : CNLPA100US0105
Peso : 3.8 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 12 x 15 x 109 cm





DESCRIZIONE

Canalina a pavimento in acciaio inox AISI 304, della serie **PAVING** dal design moderno che si sposa con ambienti raffinati, ricercati, moderni e minimalisti dove il dettaglio, l'estetica e la funzionalità e' richiesta. L'unica sul mercato ad avere un ingombro minimo di soli 85 mm (disponibile anche nella versione standard da 105 mm) ed è l'unica sul mercato ad essere modulabile e quindi possibile montarla in sequenza. La nuova canalina a pavimento in acciaio inox, è certificata a norme europee (**UNI EN 1253-2 e UNI EN 274-1/2**) e presenta una serie di caratteristiche funzionali, che la rendono unica nel mercato.

Versioni disponibili: versione **STANDARD** h 105 mm filettata (F1), versione **STANDARD** h 105 mm liscia (L1), versione **RIBASSATA** h 85 mm filettata (F1), versione **RIBASSATA** h 85 mm liscia (L1), versione **US** con sifone, versione **US** senza sifone.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, canalina a filo pavimento in acciaio inox AISI 304, lunghezza 100 cm, igienicità totale, non teme l'utilizzo di prodotti molto aggressivi per la pulizia, altezza totale di ingombro a filo pavimento di 85 mm oppure 105 mm, la pendenza interna favorisce lo scarico evitando ristagni, modularità: montaggio in sequenza coprendo qualsiasi misura, trattamento galvanico brevettato, resistenza eccezionale ad ambienti acidi e salini, test effettuato di 2.000 ore in nebbia salina, sifone premontato con aggancio brevettato a tenuta stagna, possibilità di orientamento a 360° e di completa ispezionabilità, portata di scarico di 30 lt/min, garanzia sul prodotto di 5 anni e imballo singolo in scatola.

APPLICAZIONI: Bagni di locali pubblici (bar, centri commerciali, ospedali, case di riposo, caserme, carceri ecc.), docce di bagni privati e Hotel, docce di centri sportivi, spogliatoi, centri wellness, centri termali, stabilimenti balneari, campeggi, saune, bagni turch, piscine interne ed esterne, cucine industriali, terrazze e balconi, garage, vialetti di accesso a case private, industrie alimentari e di bevande, ambienti farmaceutici, ambienti chimici, cantine vitivinicole.

Accessori e prodotti correlati



CNLPA070STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 70 cm



CNLPA080STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 80 cm



CNLPA090STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 90 cm



CNLPA120STF105
Canalina a pavimento serie PAVING 120 cm

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com