



**Prodotto** : Flessibile doccia acciaio inox 1/2" FC serie WONDER 120 cm

**Codice** : FLX2012013205

**Peso** : 0 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 0 x 0 x 0 cm

## DESCRIZIONE

Flessibile doccia serie **WONDER**, acciaio inox con attacco 1/2" F x 1/2" C, flessibile doccia Ø 13 mm con spirale in acciaio inox AISI 302. Raccorderia e bussole in ottone cromato. Completo di guarnizioni. Pressione di esercizio garantita 4,5 BAR.

**Misure disponibili:** 120 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, prodotto coperto da brevetto, flessibile doccia Ø 13 mm in maglia monofilo, spirale in acciaio inox AISI 302 Ø 1 mm elettro lucidato, (particolarità: per 1 metro di flessibile = 52 metri di filo di acciaio), tubo interno in PVC trasparente atossico alimentare, raccordi e bussole in ottone cromato, connessione 1/2 " F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 4,5 BAR, guarnizioni in gomma 1/2", garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.



**Prodotto** : Flessibile doccia acciaio inox 1/2" FC serie WONDER 150 cm

**Codice** : FLX2015013205

**Peso** : 0 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 0 x 0 x 0 cm

## DESCRIZIONE

Flessibile doccia serie **WONDER**, acciaio inox con attacco 1/2" F x 1/2" C, flessibile doccia Ø 13 mm con spirale in acciaio inox AISI 302. Raccorderia e bussole in ottone cromato. Completo di guarnizioni. Pressione di esercizio garantita 4,5 BAR.

**Misure disponibili:** 120 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, prodotto coperto da brevetto, flessibile doccia Ø 13 mm in maglia monofilo, spirale in acciaio inox AISI 302 Ø 1 mm elettro lucidato, (particolarità: per 1 metro di flessibile = 52 metri di filo di acciaio), tubo interno in PVC trasparente atossico alimentare, raccordi e bussole in ottone cromato, connessione 1/2 " F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 4,5 BAR, guarnizioni in gomma 1/2", garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.



**Prodotto** : Flessibile doccia acciaio inox 1/2" FC serie WONDER 175 cm

**Codice** : FLX2017513205

**Peso** : 0 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 0 x 0 x 0 cm

## DESCRIZIONE

Flessibile doccia serie **WONDER**, acciaio inox con attacco 1/2" F x 1/2" C, flessibile doccia Ø 13 mm con spirale in acciaio inox AISI 302. Raccorderia e bussole in ottone cromato. Completo di guarnizioni. Pressione di esercizio garantita 4,5 BAR.

**Misure disponibili:** 120 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, prodotto coperto da brevetto, flessibile doccia Ø 13 mm in maglia monofilo, spirale in acciaio inox AISI 302 Ø 1 mm elettro lucidato, (particolarità: per 1 metro di flessibile = 52 metri di filo di acciaio), tubo interno in PVC trasparente atossico alimentare, raccordi e bussole in ottone cromato, connessione 1/2 " F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 4,5 BAR, guarnizioni in gomma 1/2", garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.



**Prodotto** : Flessibile doccia acciaio inox 1/2" FC serie WONDER 200 cm

**Codice** : FLX2020013205

**Peso** : 0 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 0 x 0 x 0 cm

## DESCRIZIONE

Flessibile doccia serie **WONDER**, acciaio inox con attacco 1/2" F x 1/2" C, flessibile doccia Ø 13 mm con spirale in acciaio inox AISI 302. Raccorderia e bussole in ottone cromato. Completo di guarnizioni. Pressione di esercizio garantita 4,5 BAR.

**Misure disponibili:** 120 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, prodotto coperto da brevetto, flessibile doccia Ø 13 mm in maglia monofilo, spirale in acciaio inox AISI 302 Ø 1 mm elettro lucidato, (particolarità: per 1 metro di flessibile = 52 metri di filo di acciaio), tubo interno in PVC trasparente atossico alimentare, raccordi e bussole in ottone cromato, connessione 1/2" F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 4,5 BAR, guarnizioni in gomma 1/2", garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.