Prodotto : Flessibile doccia acciaio inox anti torsione 1/2" FC serie WONDER ONE 120 cm
Codice : FLX2412013305
Peso : 0 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 0 x 0 x 0 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia anti torsione serie **WONDER ONE**, con spirale in acciaio inox **AISI 302** Ø 13 mm. Raccorderia e bussole in ottone cromato, attacco ½" F x ½" C. Completo di guarnizioni. Pressione di esercizio garantita 4,5 BAR.



Misure disponibili: 120 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, prodotto coperto da brevetto, flessibile doccia anti torsione Ø 13 mm in maglia monofilo, spirale in acciaio inox AISI 302 Ø 1 mm elettro lucidato, (particolarità: per 1 metro di flessibile = 52 metri di filo di acciaio), tubo interno in PVC trasparente atossico alimentare, raccordi e bussole in ottone cromato, connessione 1/2 " F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 4,5 BAR, guarnizioni in gomma ½", garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Flessibile doccia acciaio inox anti torsione 1/2" FC serie WONDER ONE 150 cm
Codice : FLX2415013305
Peso : 0 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 0 x 0 x 0 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia anti torsione serie **WONDER ONE**, con spirale in acciaio inox **AISI 302** Ø 13 mm. Raccorderia e bussole in ottone cromato, attacco ½" F x ½" C. Completo di guarnizioni. Pressione di esercizio garantita 4,5 BAR.



Misure disponibili: 120 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, prodotto coperto da brevetto, flessibile doccia anti torsione Ø 13 mm in maglia monofilo, spirale in acciaio inox AISI 302 Ø 1 mm elettro lucidato, (particolarità: per 1 metro di flessibile = 52 metri di filo di acciaio), tubo interno in PVC trasparente atossico alimentare, raccordi e bussole in ottone cromato, connessione 1/2 " F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 4,5 BAR, guarnizioni in gomma ½", garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Flessibile doccia acciaio inox anti torsione 1/2" FC serie WONDER ONE 175 cm
Codice : FLX2417513305
Peso : 0 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 0 x 0 x 0 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia anti torsione serie **WONDER ONE**, con spirale in acciaio inox **AISI 302** Ø 13 mm. Raccorderia e bussole in ottone cromato, attacco ½" F x ½" C. Completo di guarnizioni. Pressione di esercizio garantita 4,5 BAR.



Misure disponibili: 120 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, prodotto coperto da brevetto, flessibile doccia anti torsione Ø 13 mm in maglia monofilo, spirale in acciaio inox AISI 302 Ø 1 mm elettro lucidato, (particolarità: per 1 metro di flessibile = 52 metri di filo di acciaio), tubo interno in PVC trasparente atossico alimentare, raccordi e bussole in ottone cromato, connessione 1/2 " F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 4,5 BAR, guarnizioni in gomma ½", garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com

Prodotto : Flessibile doccia acciaio inox anti torsione 1/2" FC serie WONDER ONE 200 cm
Codice : FLX2420013205
Peso : 0 kg
Dimensioni imballo (LxWxH) : 0 x 0 x 0 cm

DESCRIZIONE

Flessibile doccia anti torsione serie **WONDER ONE**, con spirale in acciaio inox **AISI 302** Ø 13 mm. Raccorderia e bussole in ottone cromato, attacco ½" F x ½" C. Completo di guarnizioni. Pressione di esercizio garantita 4,5 BAR.



Misure disponibili: 120 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

CARATTERISTICHE: MADE IN ITALY, prodotto coperto da brevetto, flessibile doccia anti torsione Ø 13 mm in maglia monofilo, spirale in acciaio inox AISI 302 Ø 1 mm elettro lucidato, (particolarità: per 1 metro di flessibile = 52 metri di filo di acciaio), tubo interno in PVC trasparente atossico alimentare, raccordi e bussole in ottone cromato, connessione 1/2 " F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 4,5 BAR, guarnizioni in gomma ½", garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.

ARCA CONCEPT S.r.l.
Via del Mella, 19/21
IT - 25131 Brescia
T. +39 030 7281057
Email: info@arcaconcept.com
www.arcaconcept.com