



**Prodotto** : Flessibile doccia acciaio inox anti torsione 1/2" FC serie WONDER ONE 120 cm

**Codice** : FLX2412013305

**Peso** : 0 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 0 x 0 x 0 cm

## DESCRIZIONE

Flessibile doccia anti torsione serie **WONDER ONE**, con spirale in acciaio inox **AISI 302** Ø 13 mm. Raccorderia e bussole in ottone cromato, attacco 1/2" F x 1/2" C. Completo di guarnizioni. Pressione di esercizio garantita 4,5 BAR.

**Misure disponibili:** 120 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, prodotto coperto da brevetto, flessibile doccia anti torsione Ø 13 mm in maglia monofilo, spirale in acciaio inox AISI 302 Ø 1 mm elettro lucidato, (particolarità: per 1 metro di flessibile = 52 metri di filo di acciaio), tubo interno in PVC trasparente atossico alimentare, raccordi e bussole in ottone cromato, connessione 1/2" F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 4,5 BAR, guarnizioni in gomma 1/2", garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.



**Prodotto** : Flessibile doccia acciaio inox anti torsione 1/2" FC serie WONDER ONE 150 cm

**Codice** : FLX2415013305

**Peso** : 0 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 0 x 0 x 0 cm

## DESCRIZIONE

Flessibile doccia anti torsione serie **WONDER ONE**, con spirale in acciaio inox **AISI 302** Ø 13 mm. Raccorderia e bussole in ottone cromato, attacco 1/2" F x 1/2" C. Completo di guarnizioni. Pressione di esercizio garantita 4,5 BAR.

**Misure disponibili:** 120 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, prodotto coperto da brevetto, flessibile doccia anti torsione Ø 13 mm in maglia monofilo, spirale in acciaio inox AISI 302 Ø 1 mm elettro lucidato, (particolarità: per 1 metro di flessibile = 52 metri di filo di acciaio), tubo interno in PVC trasparente atossico alimentare, raccordi e bussole in ottone cromato, connessione 1/2" F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 4,5 BAR, guarnizioni in gomma 1/2", garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.



**Prodotto** : Flessibile doccia acciaio inox anti torsione 1/2" FC serie WONDER ONE 175 cm

**Codice** : FLX2417513305

**Peso** : 0 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 0 x 0 x 0 cm

#### DESCRIZIONE

Flessibile doccia anti torsione serie **WONDER ONE**, con spirale in acciaio inox **AISI 302** Ø 13 mm. Raccorderia e bussole in ottone cromato, attacco 1/2" F x 1/2" C. Completo di guarnizioni. Pressione di esercizio garantita 4,5 BAR.

**Misure disponibili:** 120 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, prodotto coperto da brevetto, flessibile doccia anti torsione Ø 13 mm in maglia monofilo, spirale in acciaio inox AISI 302 Ø 1 mm elettro lucidato, (particolarità: per 1 metro di flessibile = 52 metri di filo di acciaio), tubo interno in PVC trasparente atossico alimentare, raccordi e bussole in ottone cromato, connessione 1/2" F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 4,5 BAR, guarnizioni in gomma 1/2", garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.



**Prodotto** : Flessibile doccia acciaio inox anti torsione 1/2" FC serie WONDER ONE 200 cm

**Codice** : FLX2420013205

**Peso** : 0 kg

**Dimensioni imballo (LxWxH)** : 0 x 0 x 0 cm

## DESCRIZIONE

Flessibile doccia anti torsione serie **WONDER ONE**, con spirale in acciaio inox **AISI 302** Ø 13 mm. Raccorderia e bussole in ottone cromato, attacco 1/2" F x 1/2" C. Completo di guarnizioni. Pressione di esercizio garantita 4,5 BAR.

**Misure disponibili:** 120 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm.

**CARATTERISTICHE:** MADE IN ITALY, prodotto coperto da brevetto, flessibile doccia anti torsione Ø 13 mm in maglia monofilo, spirale in acciaio inox AISI 302 Ø 1 mm elettro lucidato, (particolarità: per 1 metro di flessibile = 52 metri di filo di acciaio), tubo interno in PVC trasparente atossico alimentare, raccordi e bussole in ottone cromato, connessione 1/2" F x 1/2" C, pressione di esercizio garantita 4,5 BAR, guarnizioni in gomma 1/2", garanzia sul prodotto 5 anni e imballo singolo in sacchetto plastica.